

PCD Vloerplaat Antislip (Bruin)

Productinformatie

Toepassingen

Vloeren bedrijfswagens, aanhangwagens etc.

Kwaliteit

Door-en-door berken of incidenteel als berken/combi met 1-zijdig een antislip-coating geperst en op de andere zijde een gladde fenolfilm van 120 gr/m². :

PCD Berkentriplex	
Antislip coating:	rondjes structuur 170 g/m ²
Dikte:	9* - 12 - 15 en 18 mm
Afmetingen:	1525 x 2500 mm 1525 x 3050 mm

* Standaard. Overige kleuren en andere coatingdiktes op aanvraag leverbaar. Maatwerk behoort tot de mogelijkheden!

Verlijming

WBP overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur, DIN 68705 / BFU 100 / BS 6566 WBP.

Gewicht

Ca. 680 kg/m³ bij door-en-door berkentriplex

Duurzaam bosbeheer keurmerk

Sommige producties zijn PEFC- of FSC-gecertificeerd.

Technisch

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn terug te vinden in het Handboek Finnish Plywood

Randafwerking

Met of zonder Alu-stootrand leverbaar.

Voordelen

1. Op basis van stootvast berkentriplex. Kan letterlijk een stootje hebben.
2. Het berkentriplex heeft een hoge stijfheid en is een dimensionaal stabiele plaat.
3. Berkentriplex laat zich gemakkelijk met gereedschap bewerken.
4. Hoge sterkte-eigenschappen. Zie ook Handboek Fins triplex (in Engels) voor overspanningscijfers e.a. technische data van het berkentriplex
5. Duurzame antislip-coating. Bestand tegen weer en verkeer en verscheidene oliën en chemicaliën. Goed te reinigen.